



BOSCH
Tehnică pentru o viață

Scule electrice pentru comerț și industrie

Mașină de înșurubat cu impact

EXPERT EXDX18V-210



Flexibilitate 2 în 1 datorită mașinii de găurit și înșurubat

Datele cele mai importante

Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Cuplu, max.	210 Nm
Turație la mersul în gol	0-1.100 rot/min

Cod produs 0 601 9J0 400

Date tehnice

Date suplimentare

Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Cuplu, max.	210 Nm
Turație la mersul în gol	0-1.100 rot/min
Sistem de prindere	Hexagonal 1/4" Uni, Pătrat 1/2"
Cuplu de pornire, max.	370 Nm
Turație la mers în gol (treapta 1)	0-1.100 rot/min
Turație la mers în gol (treapta 2)	0-1.700 rot/min
Turație la mers în gol (treapta 3)	0-2.300 rot/min
Ieșire turație la mers în gol, treapta 4, de la	0 rot/min
Ieșire turație la mers în gol, treapta 4, până la	2.900 rot/min
Ieșire turație la mers în gol, treapta 5, de la	0 rot/min
Ieșire turație la mers în gol, treapta 5, până la	3.400 rot/min
Trepte ale momentului de torsiune	5
Greutate excl. acumulator	1,2 kg
Număr percuții	0-4.100 percuții/min
BITURBO	Nu

Informații privind nivelul de zgomot/intensitatea vibrațiilor

Strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxim admise

Valoarea vibrațiilor emise ah	9 m/s ²
Incertitudine K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Tehnică pentru o viață

Scule electrice pentru comerț și industrie

Avantaje:

- Flexibilitate 2 în 1 superioară: O sculă pentru aplicații GDR și GDS
- Mașină de găurit și înșurubat 2 în 1: O combinație versatilă de nicovală și mașină de găurit și înșurubat pentru accesorii hexagonale de 1/4" și pătrate de 1/2"
- Motor fără perii: Oferă un cuplu de strângere puternic de 210 Nm și o turație de până la 3.400 rot/min
- Control și flexibilitate optimă: 5 setări de turație selectabile și 4 moduri de înșurubare pentru controlul și flexibilitatea optimă a sculei



210 Nm



370 Nm



1/2" & 1/4"



MODE



5 SPEEDS



2 IN 1 DRIVER + WRENCH



2 IN 1

FLEXIBILITY



Mai multe informații privind devierile sunt disponibile la următorul link: <https://www.bosch-professional.com/ro/ro/wac/>

