



Ciocan rotopercutor cu acumulator ONECHUCK

PRO GBH 187-LI



Bucură-te de libertatea de care ai nevoie în munca ta

Datele cele mai importante

Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Energie de percție	2,4 J
Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percție	4 – 24 mm

Cod produs 0 611 923 120

Date tehnice

Date suplimentare

Tensiunea acumulatorului	18,0 V
Energie de percție	2,4 J
Sistem de prindere	SDS plus, Cilindric, HEX
Număr percții la turația nominală	0 – 4.350 percții/min
Turație nominală	0 – 980 rot/min
Greutate excl. acumulator	3 kg
Energie nominală de percție	2,4 J

Domeniu de găurire

Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percție	4 – 24 mm
Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru găurire cu percție	6 – 14 mm

Informații privind nivelul de zgomot/intensitatea vibrațiilor

Găurire cu percție în beton

Valoarea vibrațiilor emise ah	15,5 m/s ²
Incertitudine K	1,5 m/s ²

Dăltuire în beton

Valoarea vibrațiilor emise ah	9,5 m/s ²
Incertitudine K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Tehnică pentru o viață

Scule electrice pentru comerț și industrie

Avantaje:

- O mandrină - O singură mandrină care se potrivește atât cu burghiele SDS plus, cât și cu burghiele cilindrice/hexagonale, pentru o gamă largă de aplicații
- Campion al eficienței pentru executarea rapidă a găurilor cu o singură încărcare a acumulatorului
- Protecție îmbunătățită datorită funcțiilor KickBack Control și Vibration Control
- Motor fără perii și mecanism optimizate pentru un lucru mai rapid
- Compatibil cu soluția aspiratorului GDE 18V-16
- Afișare pe HMI a nivelului de încărcare a acumulatorului și aplicație inteligentă pentru setări personalizate



Mai multe informații privind devierile sunt disponibile la următorul link: <https://www.bosch-professional.com/ro/ro/wac/>

